

Type:	Boracol 10_3Bd bekæmpelsesmiddel nr. 17-17
Anvendelse:	Grundingsprodukt til forebyggelse/bekæmpelse af: <ul style="list-style-type: none"><li>• Råd- og svampeangreb i træværk.</li><li>• Svampeinficeret murværk i forbindelse med bekæmpelse af Ægte Hussvamp.</li><li>• Skimmelsvamp.</li></ul> <p>Kun til professionel brug. Må kun bruges indendørs og/eller under tag. UC 1 og 2 (DS/EN335:2013)</p>
Aktive stoffer:	Borsyre: 5,45% Didecyldimethylammonium chloride (DDAC): 2,45%  Indeholder propylenglycol (MPG). MAL-kode: 00-3.
Farve:	Farveløs, kan leveres med røbestof (gul). BORACOL med røbestof må ikke anvendes til træ- og murværk, der senere skal overfladebehandles/males.
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage, 24 måneder efter åbning. Opbevares frostfrit.
Forbrug:	5 m <sup>2</sup> /l
Påføring:	Strygning med pensel eller rulle. Kan være svær at påføre ved lave temperaturer på grund af øget viskositet. Må ikke anvendes på malede og lakerede overflader. Eventuelle hvide saltlignende krystaller på overfladen efter behandling kan tørres af med en fugtig klud. Murværk med Ægte Hussvamp: Skrab fuger ud til 3 cm dybde og påfør Boracol 10_3Bd (halvt før og halvt efter fugning). Mursten skal renses og dyppes i Boracol 10_3Bd før genbrug.
Rengøring:	Rens ikke brugt materiale (som pensler, smudset arbejdstøj) med vand, men genbrug dem eller bortskaf på forsvarlig vis.
Indendørs:	For at sikre mod evt. nye skader kan anvendelse af bekæmpelsesmidler ikke altid undgås. Det kræver særlige hensyn og en begrænsning af behandlingen til det mest nødvendige. Under arbejdet kan rummene ikke benyttes til beboelse. BORACOL fordamper langsomt, hvilket bl.a. betyder at åndedrætsværn ikke er påbudt, når væsken stryges/pensles på overfladerne. BORACOL er desuden lugtfri og ikke brandfarlig.
Svampe:	Det er særligt vigtigt, at træet holdes tørt, og efter at det er blevet angrebet, er det især vigtigt at lokalisere fugtkilden og stoppe den. Bemærk, at skimmelsvamp indikerer en meget høj relativ luftfugtighed i rummet.  Forebyggende og bekæmpende behandling mod træødelæggende svampe kan begrænses til de berørte områder med en omgivende sikkerhedszone. Træødelæggende svampe har brug for vand til at ødelægge træ.  Skimmelsvamp ødelægger ikke træet. Men sporerne er ofte farlige at indånde, og det er derfor vigtigt, at skimmelsvampen fjernes, det vil sige med Boracol 10_3Bd.

Ægte Hussvamp:	I modsætning til andre svampearter nedbryder den såvel træ- som murværk. Den udskiller oxalsyre som stopper væksten, hvis den ikke får kontakt med kalkholdige materialer til neutralisering og fra udgangspunktet breder den sig således i bygningen med mere eller mindre omfattende skader i træ- og murværk. Svampen er meget destruktiv, og bekæmpelsen bør derfor hurtigst muligt iværksættes, men kræver særlige, grundige foranstaltninger med hensyn til identifikation af angrebets omfang i såvel træ- som murværk m.m. samt selve udryddelsen. Ved mistanke om Ægte Hussvamp kontaktes en håndværker, da der kræves særlige, grundige foranstaltninger med hensyn til identifikation af angrebets omfang i såvel træ- som murværk m.m. samt selve udryddelsen af svampen.
Ventilation:	Efter 2 – 3 døgn med udluftning/ventilation, kan de behandlede rum tages i brug.
Værnemidler:	Fremgår af etiket på emballagen.
Sikkerhedsdatablad:	Se vores hjemmeside <a href="http://www.lavtox.dk">www.lavtox.dk</a> .
Emballage:	1 - 5 – 10 – 20 og 200 liters plastemballage.
Produktionskontrol:	Produkterne er under streng kvalitetskontrol.
Producent:	KRS ApS, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. Tlf. 75 82 50 33
Hovedforhandler/ teknisk service:	lavTOX, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. Tlf. 75 82 50 33